



SCR3340

Artikelnummer: 775-3340-01

Produktbeschreibung

Der SCR3340 wird vom System beim Einstecken während des laufenden Betriebs automatisch erkannt und konfiguriert. So ist eine einfache und problemlose Implementierung eines neuen Formfaktors möglich - sowohl in mobilen Geräten, Desktop-PCs als auch in anderen Systemen.

Der ExpressCard 54-Leser von SCM basiert auf dem bewährten STC II-Controllerchip mit integriertem Flash-Speicher. Der Flash-Speicher ermöglicht jederzeit sichere Firmware-Aufrüstungen, um das Gerät an aktuelle Kartenanforderungen und Funktionserweiterungen anzupassen. Eignet sich für HBCI Banking.

Technische Spezifikationen

Schnittstelle

- ExpressCard 54
- Full speed USB 2.0 (12Mbps) / USB 3.0 kompatibel
- CCID-konform

Chipkarten-Schnittstelle

- Unterstützung der Protokolle T=0, T=1
- Speicherkarten-Unterstützung durch SCM MCARD API
- Kommunikationsgeschwindigkeit bis zu 344 105 bps (DI)
- Frequenz bis zu 8 MHz (FI)
- Unterstützung für ISO 7816 Klasse A- und AB-Karten

Kontaktiereinheit

- 8 Kontakte - ISO-Anordnung
- 100 000 Steckzyklen
- Schleifkontakte

Maße: ExpressCard (LBH 75 x 54 x 5 mm)

Gewicht: 25 g

Temperaturbereich: 0°C bis +50°C, 95% rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Betriebssysteme

Windows 98

Windows ME



Windows 2000
Windows XP
Server2003
Windows Vista 32/64 bit
Windows 7 32/64 bit
Windows 8 32/64 bit
Windows 10 32/64 bit

API
PC/SC
CT-API (über einen PC/SC-basierenden Wrapper)

Zertifizierungen
FCC Class B part 15, UL, CE
VCCI, BSMI, Australia/NZ, MIC-Korea auf Anfrage
Microsoft WHQL 2000, XP, Server 2003
ExpressCard
EMV 2000 Level 1

Umweltrichtlinien
RoHS
WEEE

Lieferumfang
SCR3340
Hardcase

OHNE Applikationssoftware